
Produktdatenblatt

- Profiltyp:

011





- Bezeichnung: Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, versenkt

gebohrt

- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei

keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- Länge des Profils: 2,7 m Lochabstand: 15,0 cm

- **Profilbreite:** 23,0 mm

- Breite sichtbarer Teil: 13,0 mm

- **Innenmaß:** 6 – 7 mm

- Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert edelstahloptik F2

Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert sand F9

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.