



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

540



- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich

- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm
16,6 cm
16,6 cm
16,6 cm

- **Profilbreite:**

31,0 mm

- **Profilhöhe**

43,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.