

**NEU** im Sortiment



2021 – Koll. Nr. 056

# DesignLoc Pro

## Designboden für kreative Raumgestaltung

**Format: 1210 x 220 mm • 100 % wasserfest • DROPLÖCK-System • hohe Stabilität • für bodentiefe Fenster geeignet • geringe Aufbauhöhe • bis 400 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfuge zu verlegen • kein Durchtelegraphieren von Untergründen (z.B. Fliesenfugen) • Ceramic-Beschichtung**

- 1. Creamic-Beschichtung mit Ultra-Fresh-Ausstattung** gewährleistet eine bessere Haltbarkeit und Fleckenbeständigkeit sowie eine leichtere Pflege und Instandhaltung.
- 2. Transparente Vinyl-Nutzschicht (0,3 mm)** schützt das Dekor in stark beanspruchten Räumen vor Kratzern und Abnutzung.
- 3. Hochauflösend bedruckter Dekorfilm**
- 4. 1,5 mm robuste Vinyl-Deckschicht**
- 5. ISOCORE-Technology®:** Ein hochtechnisierter geschlossenzelliger Strukturkern aus extrudiertem Vinyl in 4 mm Stärke: ISOCORE ist zu 100 % wasserfest, stabil, leicht, robust und formbeständig.
- 6. Klick-Verriegelungstechnik mit DROPLÖCK 100**
- 7. Integrale schalldämmende Unterlage,** werkseitig aufgebracht, minimiert Trittschall, ist stoßdämpfend und sorgt für Wärme.

# Technische Daten

## Beschreibung

Gesamtdicke	EN 428	mm	6,5
Dicke Nutzschrift	EN 429	mm	0,3
Flächengewicht	EN 430	kg/m <sup>2</sup>	3,673
Format	EN 427	mm	1210 x 220
Verpackungseinheit		m <sup>2</sup>	1,862

## Klassifizierung

Produkt Norm			EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	 
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	 B-s1
Stuhlrolleneignung	EN 425		nein
Trittschalldämmung	EN ISO 140-8	dB	18
Rutschhemmung	DIN 51 130	Klasse	 R9

## Technische Eigenschaften

Maßstabilität	EN 434	%	0,25
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0,1
Fußbodenheizung (nur wasserbasierend)	EN 1264	bis 28 °C	
Lichtechtheit	EN 20 105-B02	Grad	 ≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzfristiger Einwirkung	
Oberflächenvergütung			PU
Garantie im Wohnbereich	10 Jahre Garantie vom Hersteller im Wohnbereich		
Garantie im Objektbereich	5 Jahre Garantie vom Hersteller im leichten Objektbereich		

Kennzeichnung für alle Produkte vorhanden.

Die CE-Nummer erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Händler.

Im Bereich der Stuhlrollen wird der Einsatz von Bodenschutzmatten empfohlen, um die Langlebigkeit des Belages um ein Vielfaches zu erhöhen.