

- **Gefahrenhinweise:** Kann Hautreizungen verursachen. Kann bei längerem Kontakt oder Einatmen von Dämpfen gesundheitsschädlich sein. Augenkontakt vermeiden. Kann zu schweren Augenreizungen führen. Von Kindern fernhalten. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- **Sicherheitsmaßnahmen:** Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nach der Anwendung Hände gründlich waschen. Dämpfe nicht einatmen. Atemschutz verwenden, wenn Belüftung nicht ausreicht. Offene Flammen, Funken oder heiße Oberflächen meiden (entflammbares Material).
- **Erste Hilfe:** Bei Augenkontakt mit klarem Wasser mindestens 15 Minuten spülen und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe hinzuziehen und Verpackung vorlegen.

Verwendungszweck

- **Montagekleber:** Befestigung von Gegenständen aus Holz, Metall oder Kunststoff.
- **Acryl:** Versiegelung von Fugen, insbesondere im Innenbereich (z. B. Fenster, Türen).
- **Silikon:** Abdichtung von Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung (z. B. Badezimmer, Küchen).
- **Verwendungsbeschränkungen:** Nicht auf porösen oder fettigen Oberflächen ohne Grundierung verwenden. Nicht für tragende Konstruktionen oder Bauteile geeignet. Silikonprodukte sind in der Regel nicht überstreichbar. Montagekleber nicht für temperaturbelastete Flächen über 90 °C anwenden.

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

Wartung & Pflege: Regelmäßig überprüfen, ob die abgedichteten oder geklebten Bereiche intakt sind. Eventuelle Risse oder Ablösungen rechtzeitig nachbessern. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C; vor Frost schützen.

Entsorgung: Nicht ausgehärtete Reste gemäß lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgen. Ausgehärtete Reste können im Hausmüll entsorgt werden. Kartuschen und Verpackungsmaterialien recyceln, wenn möglich.

Anwendungshinweise**Vorbereitung:**

Die Oberfläche muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Für poröse Materialien ggf. Grundierung auftragen.

Anwendungsschritte:

- Kartuschenspitze entsprechend dem gewünschten Fugenprofil zuschneiden.
- Produkt mit einer Kartuschenpistole gleichmäßig auftragen.
- Innerhalb der Verarbeitungsspanne glätten oder modellieren (je nach Produkt 5-20 Minuten).
- Aushärtungszeit beachten (typischerweise 24-48 Stunden).

Wichtige Hinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +35 °C anwenden.
- Kontakt mit Wasser während der Aushärtung vermeiden.
- Produktreste nach Gebrauch verschließen, um Austrocknung zu vermeiden.

- **Hazards:** May cause skin irritation. May be harmful by prolonged contact or if inhaled. Avoid contact with eyes. May cause serious eye irritation. Keep out of reach of children. Use only in well-ventilated areas.
- **Safety measures:** Wear protective gloves and goggles. Wash hands thoroughly after handling. Do not breathe vapors. Use breathing protection if ventilation is insufficient. Avoid open flames, sparks or hot surfaces (flammable material).
- **First Aid:** In case of contact with eyes, flush with clear water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately. In case of skin contact, clean with soap and water. If irritation persists, get medical attention. If swallowed, seek medical attention immediately and show the container.

Intended Use

- **Assembly adhesive:** Securing objects made of wood, metal or plastic.
- **Acrylic:** Sealing joints, especially indoors (e.g. windows, doors).
- **Silicone:** Sealing areas with high moisture exposure (e.g. bathrooms, kitchens).
- **Restrictions on use:** Do not use on porous or greasy surfaces without a primer. Not suitable for load-bearing structures or components. Silicone products cannot usually be painted over. Do not use assembly adhesives on surfaces exposed to temperatures above 90 °C.

Maintenance, care and disposal instructions

Maintenance & care: Regularly check that the sealed or bonded areas are intact. Repair any cracks or detachments in good time. Store at temperatures between +5 °C and +25 °C; protect from frost.

Disposal: Dispose of non-cured residues in accordance with local regulations for hazardous waste. Cured residues can be disposed of in household waste. Recycle cartridges and packaging materials when possible.

Instructions for use

Preparation:

The surface must be clean, dry and free of grease and dust. For porous materials, apply a primer if necessary.

Application steps:

- Cut the cartridge tip to match the desired joint profile.
- Apply the product evenly using a cartridge gun.
- Smooth or model within the processing time (5-20 minutes depending on the product).
- Note the curing time (typically 24-48 hours).

Important notes:

- Do not use at temperatures below +5 °C or above +35 °C.
- Avoid contact with water during the hardening process.
- Close any product residue after use to avoid drying out.

- **Mentions de danger** : Peut provoquer une irritation de la peau. Peut être nocif en cas de contact prolongé ou d'inhalation de vapeurs. Éviter le contact avec les yeux. Peut provoquer une grave irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.
- **Mesures de sécurité** : Porter des gants et des lunettes de protection. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Ne pas inhaler les vapeurs. Utiliser une protection respiratoire si la ventilation n'est pas suffisante. Éviter les flammes nues, les étincelles ou les surfaces chaudes (matériau inflammable).
- **Premiers secours** : en cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, demander un avis médical. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Usage prévu

- **Colle de montage** : fixation d'objets en bois, en métal ou en plastique.
- **Acrylique** : scellement des joints, notamment à l'intérieur (p. ex. fenêtres, portes).
- **Silicone** : calfeutrage des zones à forte humidité (par exemple salles de bains, cuisines).
- **Restrictions d'utilisation** : Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses ou grasses sans couche de fond. Ne convient pas aux structures ou éléments de construction porteurs. En règle générale, les produits à base de silicone ne peuvent pas être peints. Ne pas utiliser la colle de montage pour des surfaces soumises à des températures supérieures à 90 °C.

Instructions de maintenance, d'entretien et d'élimination

Maintenance et entretien : vérifier régulièrement que les zones scellées ou collées sont intactes. Réparer à temps les éventuelles fissures ou décollements. Stockage à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C ; protéger du gel.

Élimination des déchets : Éliminer les résidus non durcis conformément aux réglementations locales en matière de déchets dangereux. Les résidus durcis peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Recycler les cartouches et les matériaux d'emballage si possible.

Conseils d'utilisation

Préparation :

La surface doit être propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Pour les matériaux poreux, appliquer une couche de fond si nécessaire.

Étapes d'application :

- Découper l'embout de la cartouche en fonction du profil de joint souhaité.
- Appliquer le produit uniformément à l'aide d'un pistolet à cartouche.
- Lisser ou modeler dans le délai d'application (5-20 minutes selon le produit).
- Respecter le temps de durcissement (typiquement 24-48 heures).

Remarques importantes :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C.
- Éviter tout contact avec l'eau pendant le durcissement.
- Refermer les restes de produit après utilisation afin d'éviter le dessèchement.

- **Gevarenaanduidingen:** Kan huidirritatie veroorzaken. Kan schadelijk zijn bij langdurig contact of bij inademing van dampen. Vermijd contact met de ogen. Kan ernstige oogirritatie veroorzaken. Uit de buurt van kinderen houden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- **Veiligheidsmaatregelen:** Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Handen grondig wassen na gebruik. Dampen niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming gebruiken. Vermijd open vuur, vonken of hete oppervlakken (brandbaar materiaal).
- **Eerste hulp:** Bij contact met de ogen, spoel met schoon water gedurende tenminste 15 minuten en raadpleeg onmiddellijk een arts. In geval van huidcontact, wassen met water en zeep. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking tonen.

Beoogd gebruik

- **Montagelijm:** Bevestigen van voorwerpen van hout, metaal of kunststof.
- **Acryl:** Afdichten van voegen, vooral binnenshuis (bijv. ramen, deuren).
- **Silicone:** Afdichten van ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. badkamers, keukens).
- **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken op poreuze of vette oppervlakken zonder primer. Niet geschikt voor dragende constructies of onderdelen. Siliconenproducten zijn over het algemeen niet overschilderbaar. Gebruik geen montagelijm voor oppervlakken blootgesteld aan temperaturen boven 90 °C.

Instructies voor onderhoud, verzorging en verwijdering

Onderhoud: Controleer regelmatig of de afgedichte of gelijmde oppervlakken intact zijn. Herstel scheuren of loslatingen tijdig. Bewaren bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C; beschermen tegen vorst.

Verwijdering: Verwijder niet-uitgehard residu volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Uitgeharde resten kunnen met het huisvuil worden afgevoerd. Recycle indien mogelijk patronen en verpakkingsmateriaal.

Aanbrenginstructies**Vorbereiding:**

Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn. Breng bij poreuze materialen indien nodig een primer aan.

Aanbrengstappen:

- Snijd de patroonpunt af op het gewenste voegprofiel.
- Breng het product gelijkmatig aan met een kitpistool.
- Gladstrijken of modelleren binnen de werktijd (5-20 minuten afhankelijk van het product).
- Houd rekening met de uithardingstijd (meestal 24-48 uur).

Belangrijke opmerkingen:

- Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5 °C of boven +35 °C.
- Vermijd contact met water tijdens uitharding.
- Sluit productresten na gebruik om uitdroging te voorkomen.

- **Indicaciones de peligro:** Puede irritar la piel. Puede ser nocivo en caso de contacto prolongado o inhalación de vapores. Evítese el contacto con los ojos. Puede causar irritación ocular grave. Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilícese únicamente en lugares bien ventilados.
- **Medidas de seguridad:** Llevar guantes y gafas de protección. Lávese bien las manos después de usar. No inhalar los vapores. Utilizar protección respiratoria si la ventilación es inadecuada. Evitar llamas, chispas o superficies calientes (material inflamable).
- **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, lávense con agua limpia durante al menos 15 minutos y acúdase inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si persiste la irritación, consulte a un médico. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y preséntese el envase.

Uso previsto

- **Adhesivo de montaje:** Fijación de objetos de madera, metal o plástico.
- **Acrílico:** Sellado de juntas, especialmente en interiores (por ejemplo, ventanas, puertas).
- **Silicona:** Sellado de zonas con alta exposición a la humedad (p.ej. baños, cocinas).
- **Restricciones de uso:** No utilizar sobre superficies porosas o grasientas sin imprimación. No es adecuado para estructuras o componentes portantes. Los productos de silicona generalmente no se pueden pintar. No utilizar adhesivo de montaje para superficies expuestas a temperaturas superiores a 90 °C.

Instrucciones de mantenimiento, cuidado y eliminación

Mantenimiento y cuidado: Comprobar periódicamente que las zonas selladas o adheridas estén intactas. Reparar a tiempo cualquier grieta o desprendimiento. Almacenar a temperaturas entre +5 °C y +25 °C; proteger de las heladas.

Eliminación: Eliminar los residuos no curados de acuerdo con la normativa local para residuos peligrosos. Los residuos curados pueden eliminarse con la basura doméstica. Si es posible, reciclar los cartuchos y los materiales de embalaje.

Instrucciones de aplicación**Preparación:**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Para materiales porosos, aplicar imprimación si es necesario.

Pasos de aplicación:

- Cortar la punta del cartucho al perfil de junta deseado.
- Aplicar el producto uniformemente con una pistola de calafateo.
- Alisar o modelar dentro del tiempo de trabajo (5-20 minutos dependiendo del producto).
- Respetar el tiempo de curado (normalmente 24-48 horas).

Notas importantes:

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ni superiores a +35 °C.
- Evitar el contacto con el agua durante el curado.
- Cerrar los restos de producto después de su uso para evitar que se sequen.

- **Indicazioni di pericolo:** Può causare irritazione cutanea. Può essere nocivo in caso di contatto prolungato o di inalazione dei vapori. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare grave irritazione agli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare solo in aree ben ventilate.
- **Misure di sicurezza:** Indossare guanti e occhiali protettivi. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. Non inalare i vapori. Usare una protezione respiratoria se la ventilazione è inadeguata. Evitare fiamme libere, scintille o superfici calde (materiale infiammabile).
- **Primo soccorso:** In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e presentare la confezione.

Uso previsto

- **Adesivo di montaggio:** fissaggio di oggetti in legno, metallo o plastica.
- **Acrilico:** sigillatura di giunti, soprattutto in ambienti interni (ad es. finestre, porte).
- **Silicone:** sigillatura di aree ad alta esposizione all'umidità (ad es. bagni, cucine).
- **Limitazioni d'uso:** Non utilizzare su superfici porose o grasse senza primer. Non adatto a strutture o componenti portanti. I prodotti siliconici non sono generalmente verniciabili. Non utilizzare l'adesivo di montaggio per superfici esposte a temperature superiori a 90 °C.

Istruzioni per la manutenzione, la cura e lo smaltimento

Manutenzione e cura: controllare regolarmente che le aree sigillate o incollate siano intatte. Riparare tempestivamente eventuali crepe o distacchi. Conservare a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C; proteggere dal gelo.

Smaltimento: Smaltire i residui non polimerizzati in conformità alle normative locali sui rifiuti pericolosi. I residui polimerizzati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Se possibile, riciclare le cartucce e i materiali di imballaggio.

Istruzioni per l'applicazione**Preparazione:**

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso e polvere. Per i materiali porosi, se necessario, applicare un primer.

Fasi di applicazione:

- Tagliare la punta della cartuccia in base al profilo del giunto desiderato.
- Applicare il prodotto in modo uniforme con una pistola per calafataggio.
- Lisciare o modellare entro il tempo di lavorazione (5-20 minuti a seconda del prodotto).
- Rispettare il tempo di indurimento (in genere 24-48 ore).

Note importanti:

- Non applicare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.
- Evitare il contatto con l'acqua durante l'indurimento.
- Chiudere i residui di prodotto dopo l'uso per evitare l'essiccazione.

- **Faroangivelser:** Kan orsaka hudirritation. Kan vara skadligt vid långvarig kontakt eller vid inandning av ångor. Undvik kontakt med ögonen. Kan orsaka allvarlig ögonirritation. Hålls borta från barn. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
- **Säkerhetsåtgärder:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Tvätta händerna noggrant efter användning. Andas inte in ångorna. Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Undvik öppen låga, gnistor eller heta ytor (brandfarligt material).
- **Första hjälpen:** Vid kontakt med ögonen, skölj med rent vatten i minst 15 minuter och uppsök omedelbart läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare. Vid förtäring, uppsök omedelbart läkare och visa upp förpackningen.

Avsedd användning

- **Monteringslim:** Fästning av föremål av trä, metall eller plast.
- **Akryl:** Tätning av fogar, särskilt inomhus (t.ex. fönster, dörrar).
- **Silikon:** Tätning av områden med hög fuktexponering (t.ex. badrum, kök).
- **Restriktioner för användning:** Får inte användas på porösa eller oljiga ytor utan primer. Ej lämplig för bärande konstruktioner eller komponenter. Silikonprodukter är i allmänhet inte målningsbara. Använd inte monteringslim för ytor som utsätts för temperaturer över 90 °C.

Instruktioner för underhåll, skötsel och avfallshantering

Underhåll & skötsel: Kontrollera regelbundet att de förseglade eller limmade områdena är intakta. Reparera eventuella sprickor eller lossningar i god tid. Förvara vid temperaturer mellan +5 °C och +25 °C; skydda mot frost.

Avfallshantering: Rester som inte härdats ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för farligt avfall. Härdade rester kan slängas i hushållsavfallet. Återvinn patroner och förpackningsmaterial om möjligt.

Anvisningar för applicering

Förberedelse:

Ytan ska vara ren, torr och fri från fett och damm. För porösa material, applicera primer vid behov.

Steg för applicering:

- Klipp till patronspetsen till önskad fogprofil.
- Applicera produkten jämnt med en fognipistol.
- Jämna till eller modellera inom arbetstiden (5-20 minuter beroende på produkt).
- Observera härdningstiden (vanligtvis 24-48 timmar).

Viktiga anmärkningar:

- Applicera inte vid temperaturer under +5 °C eller över +35 °C.
- Undvik kontakt med vatten under härdningstiden.
- Stäng produktrester efter användning för att förhindra uttorkning.

- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Może powodować podrażnienie skóry. Może być szkodliwy w przypadku długotrwałego kontaktu lub wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować poważne podrażnienie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- **Środki bezpieczeństwa:** Nosić rękawice i okulary ochronne. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać oparów. Stosować ochronę dróg oddechowych, jeśli wentylacja jest niewystarczająca. Unikać otwartego ognia, iskiei lub gorących powierzchni (materiał łatwopalny).
- **Pierwsza pomoc:** W przypadku kontaktu z oczami płukać czystą wodą przez co najmniej 15 minut i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie.

Przeznaczenie

- **Klej montażowy:** Mocowanie przedmiotów wykonanych z drewna, metalu lub plastiku.
- **Akryl:** Uszczelnianie połączeń, szczególnie w pomieszczeniach (np. okna, drzwi).
- **Silikon:** Uszczelnianie obszarów o wysokim narażeniu na wilgoć (np. łazienki, kuchnie).
- **Ograniczenia użytkowania:** Nie stosować na porowatych lub tłustych powierzchniach bez podkładu. Nie nadaje się do konstrukcji lub elementów nośnych. Produkty silikonowe generalnie nie nadają się do malowania. Nie stosować kleju montażowego do powierzchni narażonych na działanie temperatur powyżej 90°C.

Instrukcje dotyczące konserwacji, pielęgnacji i utylizacji

Konserwacja i pielęgnacja : Regularnie sprawdzaj, czy uszczelnione lub sklejone obszary są nienaruszone. Wszelkie pęknięcia lub oderwania należy naprawiać w odpowiednim czasie. Przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C; chronić przed mrozem.

Utylizacja: Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Utwardzone pozostałości można usuwać wraz z odpadami domowymi. Jeśli to możliwe, kartridże i materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi.

Instrukcje dotyczące aplikacji

Przygotowanie:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. W przypadku materiałów porowatych, w razie potrzeby zastosować podkład.

Etapy aplikacji:

- Przyciąć końcówkę kartusza do pożądanego profilu spoiny.
- Nałożyć produkt równomiernie za pomocą pistoletu do uszczelniania.
- Wygładź lub wymodeluj w ciągu czasu pracy (5-20 minut w zależności od produktu).
- Przestrzegaj czasu utwardzania (zazwyczaj 24-48 godzin).

Ważne uwagi:

- Nie nakładać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +35 °C.
- Unikać kontaktu z wodą podczas utwardzania.
- Zamknąć pozostałości produktu po użyciu, aby zapobiec wysychaniu.

- **Tehlike ifadeleri:** Cilt tahrişine neden olabilir. Uzun süreli temasta veya buharların solunması halinde zararlı olabilir. Göz ile temasından kaçının. Ciddi göz tahrişine neden olabilir. Çocuklardan uzak tutun. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın.
- **Güvenlik önlemleri:** Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Buharları solumayın. Havalandırma yetersizse solunum koruması kullanın. Çıplak alev, kıvılcım veya sıcak yüzeylerden (yanıcı madde) kaçın.
- **İlk yardım:** Gözle teması halinde, en az 15 dakika boyunca temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbiyardım alın. Cilde temas etmesi halinde sabun ve su ile yıkayın. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım alın. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve ambalajı gösterin.

Kullanım amacı

- **Montaj yapıştırıcısı:** Ahşap, metal veya plastikten yapılmış nesnelere sabitlemesi.
- **Akrilik:** Özellikle iç mekanlarda (örn. pencereler, kapılar) derzlerin sızdırmazlığı.
- **Silikon:** Yüksek neme maruz kalan alanların sızdırmazlığı (örn. banyolar, mutfaklar).
- **Kullanım kısıtlamaları:** Gözenekli veya yağlı yüzeylerde astar olmadan kullanmayın. Yük taşıyan yapılar veya bileşenler için uygun değildir. Silikon ürünler genellikle boyanabilir değildir. 90°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalan yüzeyler için montaj yapıştırıcısı kullanmayın.

Bakım, onarım ve imha talimatları

Bakım ve onarım: Mühürlü veya yapıştırılmış alanların sağlam olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Çatlakları veya ayrılmaları zamanında onarın. 5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın; dondan koruyun.

Bertaraf etme: Kürlenmemiş kalıntıları tehlikeli atıklara ilişkin yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Kürlenmiş kalıntılar evsel atıklarla birlikte atılabilir. Mümkünse kartuşları ve ambalaj malzemelerini geri dönüştürün.

Uygulama talimatları

Hazırlık:

Yüzey temiz, kuru ve yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Gözenekli malzemeler için gerekirse astar uygulayın.

Uygulama adımları:

- Kartuş ucunu istenilen derz profiline göre kesin.
- Ürünü kalafat tabancası ile eşit şekilde uygulayın.
- Çalışma süresi içinde (ürüne bağlı olarak 5-20 dakika) düzleştirin veya modelleyin.
- Kürlenme süresini gözlemleyin (tipik olarak 24-48 saat).

Önemli notlar:

- 5°C'nin altındaki veya +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapmayın.
- Kürlenme sırasında su ile temastan kaçın.
- Kurumayı önlemek için kullanımdan sonra ürün kalıntılarını kapatın.