

Bezeichnung: Treppenkante

30 x 30 mm

Profilnummer: 85

Herstellung: aus Aluminiumlegierung stranggepresst

AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung: silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,

E6/bronze hell / dkl.

auf Anfrage: Alu pressblank

Vormateriallängen: 3,04 m; 2,74 m

Versandlängen Fertigware: 0,9 m; 1,0 m; 2,69 m; andere Längen auf Anfrage

Ausführung: in der Kennrille gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher: Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände: 0,9 m -> 191 mm 5 Bohrungen

1,0 m -> 220 mm 5 Bohrungen 2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete: • Treppen aller Bereiche

Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise: Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :			