

technisches Datenblatt

Übergangsprofil 50x4,0 mm

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach Werkzeug Nr.: 5460
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel
andere Farben auf Anfrage

Vormateriallängen : 2,7m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,7 m

Ausführungen : mittig gebohrt, selbstklebend, seith. gebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,7 m	-	183 mm	15 Löcher

Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

Grunddicke mitte



Anwendungsgebiete :

- als Übergangsprofil zur Nahtabdeckung von Bodenbelägen im gesamten Fussbodenbereich
- als Schwellenprofil im Türbereich
- für Dehnungsfugen bei seitlicher Befestigung
- andere Anwendungen auf Anfrage

Belastung : bis ca. 500 Kg bei vollflächigem Kraftschluß mit Untergrund auch mehr
(bei hoher Belastung dürfen keine hohlliegenden Stellen vorhanden sein)

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.