

Bezeichnung: Treppenkante Edelstahl profilierte

Riffelung $40 \times 40 \times 1.5 \text{ mm}$

Profilnummer: 201

Herstellung: auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil

aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet m. Schutzf.

Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig

auf Anfrage

Farbgebung: matt geschliffen K240

Vormateriallängen: 6,0 m

Versandlängen Fertigware: 1,0 m; 2,69 m; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher: Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm

für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände: 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen

2,69 m -> 152 mm 18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete:

- Vorzugsweise Innentreppen aller Bereiche und überdachte Aussentreppen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise: Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund

verschraubt und/oder verklebt werden. Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich

Für bündige Velegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.

Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :