



Bezeichnung : Treppeninnenecke
5,0 mm

Profilnummer : 370

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell / dkl.

auf Anfrage: Alu pressblank

Vormateriallängen : 3,04 m ; 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : in der Kennrinne gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete : • Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Die Anbringung erfolgt an die Setzstufe nach der Verlegung des Bodenbelags auf der Trittstufe.
Es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :