

Bezeichnung: Treppenkante Edelstahl

23 x 25 x 3,5 mm

Profilnummer: 438

Herstellung: aus Winkeln gezogen

Mat.-Nr. 1.4404 V4A, Riffelung wird gezogen

Farbgebung: Ziehblank

Vormateriallängen: 5,0 m

Versandlängen Fertigware: 1,0 m; 2,5 m; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher: Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm

für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände: 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen

2,5 m -> 152 mm 15 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete:

- Vorzugsweise Innentreppen aller Bereiche und überdachte Aussentreppen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- für extreme Belastungen (z.B. Stadion, Bahnhof, Kaufhaus)
- Einsatzrichtlinien für V4A sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise: Das Profil kann auch auf schlechtem Untergrund

verschraubt und/oder verklebt werden.

Verlegung erfolgt i.d. Regel bündig mit Belag oder Beschichtung

Mit angefaster Kante ist auch eine Montage auf

dem Bodenbelag möglich

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :		